LESCOT

TOTAL
TRAITEMENT PERFORMANCE ESSENCE

AMELIORANT DE COMBUSTION POUR CARBURANT ESSENCE

Caractéristiques

Aspect	**liquide Jaune**	**Visuel**
Masse volumique à 15 °C, g/cm3	**0.800 – 0.850**	**NF-T 60101**
Point d'éclair, °C	**> 62**	**EN 22719**

Propriétés

TOTAL TRAITEMENT PERFORMANCE ESSENCE est un améliorant de combustion pour carburant essence particulièrement recommandé pour le traitement des essences sans plomb. **TOTAL TRAITEMENT PERFORMANCE ESSENCE** offre de nombreux avantages prouvés en laboratoire et lors d'essais véhicules sur route. **TOTAL TRAITEMENT PERFORMANCE ESSENCE** est utilisé depuis plusieurs années dans de nombreux pays.

TOTAL TRAITEMENT PERFORMANCE ESSENCE présente les propriétés suivantes :

- Augmente les nombres d'octane recherche et moteur (environ 0,9 point de RON et 0,6 de MON pour le dosage moyen recommandé)

- Diminue les émissions de polluants (monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés et oxydes d'azote).

- Maintient la propreté de la chambre de combustion et évite les phénomènes de cliquetis.

TOTAL TRAITEMENT PERFORMANCE ESSENCE ne modifie pas les autres caractéristiques du carburant et ne présente pas d'effet secondaire négatif. **TOTAL TRAITEMENT PERFORMANCE ESSENCE** peut être utilisé avec toutes les essences sans plomb (avec ou sans composés oxygénés) et avec tout type de voitures (avec ou sans pot catalytique).

Mode d'emploi

Dosage recommandé : 250 ml à chaque plein de réservoir (20 à 40 litres d'essence).

Dans un souci d'amélioration de la qualité, les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Cette notice ne saurait engager la responsabilité du fabricant du fait qu'il n'est pas en mesure de contrôler l'application du produit. 07-255.

TOTAL
TRAITEMENT PERFORMANCE ESSENCE

MISE EN OEUVRE

TOTAL TRAITEMENT PERFORMANCE ESSENCE peut être stocké et manipulé jusqu'à une température de - 10°C. L'acier au carbone ou inoxydable, le téflon pourront être utilisés pour la réalisation des capacités de stockage et systèmes d'injection.

L'utilisation de caoutchoucs (naturels ou synthétiques) et de plastiques devra être évitée.

TOTAL TRAITEMENT PERFORMANCE ESSENCE pourra être injecté dans les réservoirs de stockage avant leur remplissage.

PRECAUTIONS

TOTAL TRAITEMENT PERFORMANCE ESSENCE ne présente pas de risque particulier mais comme pour tout additif ou produit pétrolier, il est prudent lors de sa manipulation d'éviter tout contact avec les yeux et la peau et de ne pas inhaler les vapeurs. Le port d'équipement de protection (gants, lunettes) est recommandé pendant la manipulation du produit.

Pour obtenir d'autres précisions relatives aux conditions de manipulation et à la toxicologie du produit, prière de consulter la fiche de données sécurité correspondante.

Conditionnement

Flacon de 250 mL en aluminium

Classification

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Dans un souci d'amélioration de la qualité, les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Cette notice ne saurait engager la responsabilité du fabricant du fait qu'il n'est pas en mesure de contrôler l'application du produit. 07-255.